



Soluções para qualquer rede WLAN Profissional/Industrial

Os access points ProAP ATSI Tecnologia são adaptativos e intercolaborativos, podendo operar em qualquer topologia de rede sem necessidade de controladoras.

Maior Potência, mais Economia

Com a maior potência do mercado, os access points ProAP ATSI Tecnologia oferecem cobertura sem fio de longo alcance, otimizando custos de infraestrutura e serviços.

Roaming de Alta Velocidade

Roaming automático e de alta velocidade com o exclusivo recurso de Sincronismo de Portadora - Smart Roaming

IP67 - Indoor e Outdoor

Os Access Points ProAP ATSI Tecnologia são desenvolvidos com gabinetagem de alumínio totalmente IP67: à prova d'água, poeira e vapor. Ideal para aplicações outdoor e industriais

Opera em Temperaturas Extremas

Devido à sua robustez mecânica, os access points ProAP ATSI Tecnologia operam em alto desempenho em qualquer temperatura, sejam elas negativas de até -35°C, (como em câmaras frigorificadas), ou locais muito quentes, com temperaturas de até +85°C.

Battery Backup Equipped - BBE

Com a tecnologia exclusiva BBE, o access point ProAP ATSI Tecnologia já tem seu próprio nobreak integrado, com autonomia de até 3 horas! Operando sem depender de um nobreak externo, a tecnologia ajuda a reduzir o volume de hardware e custos de infraestrutura do usuário.

Linha de Access Points ProAP ATSI Tecnologia G6

Access points profissionais/industriais de alto desempenho e totalmente IP67

	PROAP BSGN+P G6	PROAP ACGN+P G6	PROAP ACGN+P G6X
Modo de Operação	802.11bgn MU-MIMO 2X2	Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO 2X2	Wi-Fi 6 (802.11ax) MU-MIMO 2X2
Frequência	2.412GHz ~ 2.484GHz	2.412GHz ~ 2.484GHz 5.180GHz ~ 5.825GHz	2.412GHz ~ 2.484GHz 5.180GHz ~ 5.825GHz
Potência Máxima	1000mW (30dBm)	1000mW (30dBm)	1000mW (30dBm)
Sensibilidade	-102dBm	-102dBm	-102dBm
Data Rate	400Mbps	400Mbps em 2,4GHz 860Mbps em 5,8GHz	400Mbps em 2,4GHz 3.2Gbps em 5,8GHz
Conexões Simultâneas	Até 256 Usuários	Até 512 Usuários	Até 512 Usuários
Acompanha Antenas	2 Antenas 8dBi - IP67	4 Antenas 8dBi -IP67	4 Antenas 8dBi - IP67
Tecnologia BBE	Sim	Não	Sim
Roaming		Smart Roaming de Alta Velocidade	
Temperatura de Operação		Entre -35°C até +85°C	
Gabinete e Antenas		IP67- À prova d'água, poeira e vapor	
MultiSSID		Multi SSID Até 16 SSIDs por cada Frequência	
Interface Ethernet		10/100/1000 BASE -TX	
Alimentação Elétrica		12 a 48VDC@8W (PoE) 802.af passivo	
Garantia		2 Anos - Direto com a Fábrica	
Suporte Técnico		Direto com a fábrica: telefone, whatsapp ou chat	
Fonte PoE 24V		Acompanha	
Gerenciamento		Compatível com Solução Stratus Floorplan e Stratus Controller Geração 6*	